

Autós Kamera Töltő MiniUSB Adapter

3,2 méter 5V/2,5A

Használati Útmutató



Bekötés:

- 1.) Nyissa fel a gépjármű biztosíték dobozát
(a biztosíték doboz minden gépjárműben máshol helyezkedhet el)
- 2.) Egy fázisceruza használatával keresse meg a biztosíték dobozban az Acc+ vagy Bat+ csatlakozási pontokat. A Bat+ kivezetésben folyamatosan van áram, az Acc+ kivezetésben pedig csak a gépjármű indítását követően.
- 3.) a.) Amennyiben a kamerának a gépjármű indításával kell bekapcsolnia:
Csatlakoztassa a piros és sárga vezetéket is egy-egy Acc+ kivezetéshez.
b.) Amennyiben a kamerának folyamatos készenléti állapotban kell maradnia:
Csatlakoztassa a piros vezetéket az Acc+ és a sárga vezetéket Bat+ kivezetéshez.
- 4.) A földelést (fekete vezeték) csatlakoztassa oda, ahova a gépjármű akkumulátorának a negatív (-) elektródája is csatlakozik.
- 5.) Csatlakoztassa a MiniUSB kivezetést a kamera bemenetéhez.
- 6.) Próbálja ki a kamerát.
- 7.) Amennyiben működik a kamera, helyezze el diszkréten a 3,2 méter hosszú kábelt a karosszéria mögött, majd használja nyugodtan a kamerát.

2 különböző bekötési módot támogat

