

MONOSPLIT SZÉRIA

DELFIN R32

WiFi (opcionális)

Króm díszcsík



Alvó mód

I feel

Penész szűrő

Időzítő

Auto újraindítás

Turbo

Óra

Auto diagnosztika

Gyerekzár

LED kijelző

Készenléti üzemmód 0.5 W

Előmelegítés

Korrózió elleni védelem

Auto leolvasztás

Szűrőtisztítási értesítés

Kültéri tápellátás

Alacsony feszültségű indítás

Blue Fin hőcserélő

Fűtés -15°C -ig

Wi-Fi

Aktív szenes szűrő

Levegőtisztító szűrő HCHO

Ezüst-ion szűrő

Hideg plazma

Funkciók: ● Standard ● Opcionális

MONOSPLIT SZÉRIA
műszaki adatlap
DELFIN R32



WiFi (opcionális)

Króm díszcsík





- 15°C

Fűtés -15°C -ig

Wi-Fi

SZETT KÓD			Kód	SMVH09B-2B2A3NM	SMVH12B-2B2A3NM	SMVH18B-4B2A3NM	SMVH24B-5A2A3NN
Tápellátás			V / Hz/ F	220 - 240 / 50 / 1			
Hűtés	Teljesítmény	Névleges	W/BTU	2500/8530	3500/11942	5100/17981	6400/22000
		Max	W	2900	3900	6600	7000
		Min	W	400	550	1000	1400
	Áramfelvétel	Névleges	W	750	1175	1400	1670
		Max	W	1430	1560	2460	2800
		Min	W	150	180	320	380
	EER		W/W	3,33	3,33	3,42	3,51
	Kondenzvíz		l/h	0,8	1,4	1,8	2,4
SEER			W/W	6,1	6,1	6,1	7,1
Pdesign C			kW	2,5	3,5	5,1	6,4
Energiaosztály			-	A++			
Fűtés	Teljesítmény	Névleges	W/BTU	2800/9212	3600/12283	5500/18766	6600/22519
		Max	W	3300	4200	6700	7800
		Min	W	400	600	1100	1500
	Áramfelvétel	Névleges	W	775	970	1600	1560
		Max	W	1550	1650	2500	2520
		Min	W	180	220	350	400
	COP		W/W	3,76	3,76	3,72	3,77
SCOP			W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
Pdesign H			kW	2,1	2,3	4,1	6,1
Energiaosztály			-	A+			
Fogyasztás készenléti üzemmódban			W	0,5	0,5	0,5	0,5
Beltéri egység	Méretek (szélesség x magasság x mélység)		mm	792 x 279 x 195	792 x 279 x 195	972 x 302 x 224	1081 x 327 x 248
	Súly		Kg	9	9	13	16
	Beltéri egység légáram		m^3/h	520/440/230/150	550/470/250/180	850/720/610/520	1200/1150/900/750
	Hangnyomás (SHi/Hi/Mi/Lo)		dB(A)	40/36/24/19 *	41/37/25/20 *	44/40/37/34 *	48/45/40/35 *
	Zajszint (SHi/Hi/Mi/Lo)		dB(A)	54/39/36/30	55/40/37/31	58/55/42/40	61/57/48/46
Szabályozás módja			-	Kapilláris		Kapilláris	
Kültéri egységg	Méretek (szélesség x magasság x mélység)		mm	830 x 540 x 325		890 x 599 x 372	960 x 700 x 396
	Súly		Kg	29	30	40	43,5
	Max hangnyomás		dB(A)	52	53	55	59
	Max zajszint		dB(A)	61	62	63	68
Kompresszor			Márka	GMCC		GMCC	
Hűtőközeg	Típus		-	R32	R32	R32	R32
	Standard töltet		Kg	0,55	0,6	0,98	1,05
	Töltet többlet		gr/m	20			15
Hűtőcsövek	Méretek		mm	Ø6 / Ø9,52		Ø6 / Ø12	Ø6 / Ø16
			(inch)	1/4''- 3/8''		1/4''- 1/2''	1/4''- 5/8''
	Max hossz többlet töltéssel		m	5	5	5	5
	Max megengedett csőhossz		m	20		25	
	Max megengedett szintkülönbség		m	10			
Üzemi határértékek	Beltér	hűtés/fűtés	°C	16 ~ 31			
	Kültér	hűtés/fűtés	°C	18 ~ 52 / -15 (-20) ~ 24			

*csendes üzemmódban
Minősítés körülményei:
Hűtés: beltér 27°C B.S. - kültér 35°C B.S. / 24°C B.U.
Fűtés: beltér 20°C B.U. - kültér 7°C B.S. / 6°C B.U