

Részletes Használati Útmutató – Párizsi Katedrális (TG511)

A székesegyház megépítése magasabb szintű odafigyelést igényel a sok apró, csipkézett részlet miatt:

1. **Precíz kipattintás:** A gótikus díszítések és a támívek (repülő válaszfalak) rendkívül vékonyak. Javasoljuk, hogy a hátoldal felől, egyenletes nyomással távolítsd el az elemeket a fatáblából. Ha szükséges, hobbikéssel segíts rá a vágásokra, hogy elkerüld a fa rostjainak felszakadását.
2. **A tornyok stabilitása:** A két első harangtorony alapjának tökéletesen párhuzamosan kell állnia. Mielőtt a tetőszerkezetet rögzítenéd, ellenőrizd, hogy a belső merevítők teljesen a helyükre kattantak-e, különben a hídtest ferde maradhat.
3. **Rózsablakok és díszek:** A katedrális díszítőelemei aprók és törékenyek. Ezeket érdemes nagy türelemmel a helyükre illeszteni, és kerülni az oldalirányú feszítést a bepattintáskor.
4. **Csiszolás az illesztéseknél:** Ha egy csatlakozás túl szorosnak tűnik, ne erőltesd a fát, mert elpattanhat. A készletben található csiszolópapírral finoman vékonyítsd meg az illesztőfüleket a könnyedebb csatlakozás érdekében.
5. **A vékony toronysisak (Spire):** A tető találkozásánál lévő vékony toronyelem az egyik legérzékenyebb pont. Ezt az építés legvégén helyezd fel, hogy ne érje véletlen ütés a munka során.
6. **Tisztítás és karbantartás:** A sok kis vájatban idővel megülehet a por. Egy tiszta, puha festőecsettel tudod a leghatékonyabban portalanítani a makettet anélkül, hogy kárt tennél a finom, csipkézett részletekben.