

Részletes Összeszerelési Útmutató – Rolife Gőzhajó (TG306)

A 3D fa puzzle építése nem csupán játék, hanem egy precíziós hobbi. Annak érdekében, hogy a Gőzhajód tökéletesen mutasson és minden eleme stabilan álljon, kövesd ezt a részletes útmutatót:

1. Előkészületek és a falapok kezelése

Mielőtt bármit kinyomnál, nézd át a falapokat. A lézeres vágás rendkívül pontos, de az apró alkatrészek néhol még tartanak a kerethez. Mindig a hátoldal felől, óvatosan nyomd ki az elemeket. Ha úgy érzed, hogy egy darab szorul, ne erőltesd! Használj egy hobbikést vagy éles szikét a maradék tartópontok átvágásához, így elkerülheted a fa rostjainak felszakadását.

2. Csiszolás és illesztés

A készlet tartalmaz egy kis darab csiszolópapírt. Ezt ne hanyagold el! Minden egyes alkatrész szélét, ahol a kerethez csatlakozott, finoman dörzsöld át. A sima felületek nemcsak szebbé teszik a hajót, hanem megkönnyítik az elemek egymásba csúszását is. A "száraz illesztés" szabálya: mielőtt véglegesen a helyére nyomnál valamit, próbáld oda, hogy lásd, pontosan merre kell állnia.

3. A "házi" kenőanyag használata

Bár a készlet ragasztó nélkül építhető, a fa a súrlódás miatt néha nehezen mozdul. A mechanikus részeknél vagy a szorosabb csatlakozóknál használj egy egyszerű fehér gyertyát vagy egy darab szappant. Dörzsöld be vele a csapokat és a lyukak belsejét – ezután az elemek vajpuhán fognak egymásba csúszni, és nem kockáztatod a törést.

4. Réteges építkezés (Hajótest és Fedélzet)

A gőzhajó építését a vázszerkezettel kezd. Figyelj a hajótest íveire! A vékonyabb falapokat óvatosan hajlítsd az útmutatóban jelzett módon. Ha egy elem túl merevnek tűnik, a kezed melegével kicsit "dolgozd meg", mielőtt az íves részre pattintanád. A fedélzeti elemeknél (kémények, korlátok) haladj belülről kifelé, hogy legyen helye a kezeknek a rögzítéshez.

5. Ragasztás (opcionális)

Bár a modell elméletileg ragasztómentes, előfordulhat, hogy egy-egy díszítőelem (például a mentőcsónakok vagy a zászlók) lazábban áll. Ha azt szeretnéd, hogy a hajó költözközkor vagy tisztításkor se essen szét, egy apró csepp fa- vagy hobbiragasztóval rögzítheted ezeket a pontokat. Figyelj, hogy a ragasztó ne folyjon ki a látható felületekre!

6. Tárolás és utókezelés

Mivel természetes fáról van szó, a kész hajót ne tartsd közvetlen napsütésben vagy túl nyirkos helyen, mert az elemek elvetemedhetnek. A port egy puha ecsettel távolítsd el a résekből. Ha még egyedibbé szeretnéd tenni, a kész modellt akril festékkel vagy fapáccal is lefestheted, de ezt érdemes még az összeszerelés előtt, a falapokon megtenni.