

Használati útmutató

Flex Tape® Vízálló Extra Erős Javítószalag

Köszönjük, hogy a Flex Tape vízálló javítószalagot választotta! A Flex Tape egy rendkívül erős, gumírozott, vízálló ragasztószalag, amely gyors és hatékony megoldást nyújt szivárgások, repedések és sérülések javítására.

A termék jellemzői

- ✓ Extra erős tapadás
 - ✓ Vízálló kialakítás
 - ✓ Beltéri és kültéri használat
 - ✓ Rugalmas gumírozott felület
 - ✓ Időjárásálló
 - ✓ UV-álló
 - ✓ Különböző felületeken alkalmazható
-

Alkalmazási területek

Alkalmas:

- Csövek javítására
 - Ereszcsatornák tömítésére
 - Kerti tavak javítására
 - Tetőjavításra
 - Lakókocsikhoz
 - Hajókhoz
 - Kemping felszerelésekhez
 - Műanyag, fém, üveg és fa felületekhez
-

Használat

1. A felület előkészítése

A megfelelő tapadás érdekében:

- Távolítsa el a port és szennyeződéseket.
- Törölje szárazra a felületet.

- Lehetőség szerint zsírtalanítsa.
-

2. A szükséges méret levágása

- Mérje le a javítandó felületet.
 - Vágjon a szükségesnél valamivel nagyobb darabot.
 - A szalag legalább 2-3 cm-rel fedje túl a sérült részt.
-

3. Felhelyezés

1. Távolítsa el a védőfóliát.
 2. Helyezze a szalagot a sérült felületre.
 3. Középről kifelé haladva erősen nyomja rá.
 4. Simítsa ki a légbuborékokat.
-

4. Maximális tapadás

A legerősebb kötés érdekében:

- Erősen nyomja rá a teljes felületet.
 - Hagyja néhány órán át terhelés nélkül.
 - Hideg időben a felületet enyhén melegítse fel.
-

Víz alatti használat

A Flex Tape bizonyos esetekben nedves felületen vagy víz alatt is használható.

Tipp:

- A szalag felhelyezésekor fokozott nyomást alkalmazzon.
 - A lehető legtöbb vizet távolítsa el a sérült területről.
-

Eltávolítás

- Hajszárítóval vagy hőlégfúvóval enyhén melegítse.
 - Óvatosan húzza le a felületről.
 - Az esetleges ragasztómaradvány eltávolítható tisztítószerszel.
-

Tárolás

- Száraz, hűvös helyen tárolja.
- Közvetlen napsugárzástól védje.
- Használat után a tekercset eredeti állapotában tárolja.

Biztonsági figyelmeztetések

-  Gyermekektől elzárva tartandó.
-  Nem alkalmas nagy nyomású csővezetékek tartós javítására.
-  Ne használja szerkezeti teherhordó javításokra.
-  Tűzforró felületeken ne alkalmazza.
-  A végleges javítás előtt ideiglenes megoldásként is használható.

Műszaki adatok

Tulajdonság Érték

Típus	Vízálló javítószalag
Anyag	Gumírozott ragasztószalag
Szín	Fekete
Felhasználás	Beltéri és kültéri
Vízállóság	Igen
UV állóság	Igen
Időjárásálló	Igen

Használati tippek

-  Csőtörés esetén tekerjen több réteget a sérült rész köré.
-  Kempingezéskor sátor, ponyva vagy felszerelések gyors javítására is alkalmas.
-  Hajóknál és vízi sporteszközöknél ideiglenes tömítésként használható.
-  Otthoni barkácsolás során számos javítási feladatra alkalmazható.

Rövid összefoglaló

-  1 Tisztítsa meg a felületet.

- 2 Vágja méretre a szalagot.
- 3 Távolítsa el a védőfóliát.
- 4 Erősen nyomja rá a felületre.
- 5 Élvezze a gyors és tartós javítást!

Lanor Horgászbolt & Medyshop.hu ajánlásával   